

Autoclavi Sanyo

<i>Modelli</i>	MLS-2420	MLS-3020U
Consumo	1,5kW	2kW
Dimensioni esterne (LxPxA) mm	380 x 490 x 84 mm	440 x 550 x 1,050 mm
Dimensioni camera (LxPxA) mm	240 x 450 mm	300 x 670 mm
Materiale della camera	Acciaio inox (AISI304)	Acciaio inox (AISI304)
Temperatura di sterilizzazione	105° - 121°C	105° - 126°C
Range di temperatura	Su display digitale da 80° a 141°C	Valvola di sicurezza con rilascio della pressione
200kPa	177kPa	Range di pressione
0-0.3MPa	0-0.3MPa	Impostazione timer
1-180 minuti	Serbatoio acqua	Da 3 litri in politene
Disposiivi di sicurezza	Valvola di pressione di sicurezza, termolimitatore, protezione ciclo di sterilizzazione a secco, sicurezza chiusura portellone, fusibili di sicurezza.	Valvola di pressione di sicurezza, termolimitatore, protezione ciclo di sterilizzazione a secco, sicurezza chiusura portellone, fusibili di sicurezza.
Accessori	Coperchio in vinile, cestello in acciaio inox	Coperchio in vinile, cestello in acciaio inox